



Laudi Riccardo S.a.s.  
di Laudi Marino & C.

## **CATALOGO PRAMAC**

---





Laudi Riccardo S.a.s.  
di Laudi Marino & C.

Laudi Riccardo S.a.s.  
di Laudi Marino & C.  
Via Mazzini 13 - 21024  
Biandronno (VA)  
Tel 0332 766110 -  
Fax 0332 768717  
[www.laudiriccardo.it](http://www.laudiriccardo.it)  
C.F. e P.IVA 02068050125

## Serie PX: la gamma



**295,00 €**  
241,80 + IVA



**295,00 €**  
241,80 + IVA



**295,00 €**  
241,80 + IVA

**PRAMAC**



Laudi Riccardo S.a.s.  
di Laudiriccardo & C.

Laudi Riccardo S.a.s.  
di Laudiriccardo & C.  
Via Mazzini 13 - 21024  
Biandronno (VA)  
Tel 0332 766110 -  
Fax 0332 768717  
www.laudiriccardo.it  
C.F. e P.IVA 02068050125

SERIE PX BENZINA

GENERATORI	PX 4000	PX 5000	PX 8000	PX 8000
PROTEZIONI ALTERNATORE E PRESE	MONOFASE			TRIFASE
POTENZA TRIFASE			23	23
* POTENZA LTP*			44	4,844 /
* COP: Potenza continua - LTP: Potenza massima in emergenza - Altre configurazioni e specifiche disponibili su <a href="http://www.pramac.com">www.pramac.com</a>			-	6,0 4,0
POTENZA COP*				/ 5,0
POTENZA MONOFASE				1,8 /
POTENZA LTP*	2,7 / 3,0	3,6 /	5,4 /	2,0 1,3
POTENZA COP*	2,3 / 2,5	4,0 2,7	6,0 4,5	/ 1,5
DATI DI TARGA		/ 3,0	/ 5,0	400 / 230
TENSIONE	230	230	230	50
FREQUENZA	50	50	50	
MOTORE				
MARCA	Pramac OHV	Pramac OHV	Pramac OHV	Pramac OHV
MODELLO	AP170F	AP188F	AP190F	AP190F
CARBURANTE	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina
CILINDRATA	208	389	420	420
SISTEMA DI AVVIAMENTO	A strappo	A strappo	A strappo / Elettrico	A strappo / Elettrico
CONSUMI				
CONSUMI al 75% del carico	0,96	1,44	2,00	2,06
CAPACITÀ SERBATOIO	18,5	25,5	25,5	25,5
AUTONOMIA (al 75% carico)	19,27	17,71	12,75	12,38
LIVELLO DI RUMOROSITÀ				
PRESSIONE ACUSTICA a 7 m	68	69	69	69
POTENZA ACUSTICA LWA	96	97	97	97
DIMENSIONI E PESO				
LUNGHEZZA	600	727	727	727
LARGHEZZA	439	515	515	515
ALTEZZA	588	670	670	670
PESO (a secco)	53	79	94	97
TIPO PRESE				
	2 x 230V SCHUKO	2 x 230V SCHUKO	1 x 230V SCHUKO	1 x 230V SCHUKO
		1 x 230V CEE 16A	1 x 230V CEE 16A	1 x 230V CEE 16A
			1 x 230V CEE 32A	1 x 400V CEE 16A



## Serie P: 2200i



**295,00 €**  
**241,80 + IVA**

### Prese

SCHUKO 230V 16A IP44	1
----------------------	---

### PERFORMANCE

Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230
Fasi		1
Potenza Massima	Watt	2100
Potenza Nominale	Watt	1900

### Dimensioni e peso

Lunghezza	(L) mm	505
Larghezza	(W) mm	270
Altezza	(H) mm	460
Peso (a secco)	Kg	21
Dimensioni scatola LxWxH	mm	583x323x498

### Autonomia

Capacità del serbatoio		4.5
Consumo carburante 75%	l/h	1
Autonomia al 75% del carico	h	4.5

## Serie P: 3500i



**295,00 €**  
**241,80 + IVA**

### Prese

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---

### PERFORMANCE

Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230
Fasi		1
Potenza Massima	Watt	3300
Potenza Nominale	Watt	3000

### Dimensioni e peso

Lunghezza	(L) mm	601
Larghezza	(W) mm	458
Altezza	(H) mm	552
Peso (a secco)	Kg	49.5
Dimensioni scatola LxWxH	mm	625x505x580

### Autonomia

Capacità del serbatoio		10
Consumo carburante 75%	l/h	1.6
Autonomia al 75% del carico	h	6

## Serie P: 7500i



**295,00 €**  
**241,80 + IVA**

### Prese

SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

### PERFORMANCE

Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230
Fasi		1
Potenza Massima	Watt	7000
Potenza Nominale	Watt	6500

### Dimensioni e peso

Lunghezza	(L) mm	950
Larghezza	(W) mm	765
Altezza	(H) mm	773
Peso (a secco)	Kg	146
Dimensioni scatola LxWxH	mm	1010x660x742

### Autonomia

Capacità del serbatoio		25
Consumo carburante 75%	l/h	2.25
Autonomia al 75% del carico	h	11



Laudi Riccardo S.a.s.  
di Laudi Marino & C.

Laudi Riccardo S.a.s.  
di Laudi Marino & C.  
Via Mazzini 13 - 21024  
Biandronno (VA)  
Tel 0332 766110 -  
Fax 0332 768717  
www.laudiriccardo.it  
C.F. e P.IVA 02068050125

## Serie ES: 5000 e 8000

**PRAMAC**



**295,00 €**

**241,80 + IVA**



**295,00 €**

**241,80 + IVA**

Generatori compatti con serbatoio maggiorato e configurazione di base. La perfetta soluzione economica per una fornitura professionale di energia durevole.

### CARATTERISTICHE - BENEFICI



Carter protettivo in lamiera



|| Design compatto  
Trasporto agevole



Serbatoio maggiorato 11 L per  
una lunga autonomia



Rubinetto carburante



Laudi Riccardo S.a.s.  
di Laudiriccardo & C.

Laudi Riccardo S.a.s.  
di Laudiriccardo & C.  
Via Mazzini 13 - 21024  
Biandronno (VA)  
Tel 0332 766110 -  
Fax 0332 768717  
www.laudiriccardo.it  
C.F. e P.IVA 02068050125

SERIE ES BENZINA

GRUPPO ELETTROGENO	ES 3000	ES 4000	ES 5000	ES 8000	ES 5000	ES 8000
TIPO POTENZA	MONOFASE				TRIFASE	
<b>POTENZA TRIFASE</b>						
POTENZA MASSIMA LTP kW /	-	-	-	-	5,0 /	6,6 /
POTENZA SERVIZIO CONTINUO COP kVA kW	-	-	-	-	6,3 4,3	8,3 5,6
<b>POTENZA MONOFASE</b> / kVA					/ 5,4	/ 7,0
POTENZA MASSIMA LTP kW /	2,6 /	3,1 /	4,6 /	6,4 /	3,4 /	3,6 /
POTENZA SERVIZIO CONTINUO COP kVA kW	2,9 2,2	3,4 2,6	5,1 3,9	7,2 5,5	3,8 3,2	4,0 3,3
<b>EROGAZIONE</b> / kVA	/ 2,5	/ 2,9	/ 4,2	/ 6,0	/ 3,5	/ 3,7
TENSIONE Volt	230	230	230	230	400 / 230	400 / 230
FREQUENZA Hz	50	50	50	50	50	50
FATTORE POTENZA cos Φ	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8 / 0,9	0,8 / 0,9
<b>MOTORE</b>						
MARCA	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
MODELLO	GX160	GX200	GX270	GX390	GX270	GX390
CARBURANTE	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina
CILINDRATA cc	163	196	270	389	270	389
GIRI MOTORE rp	3000	3000	3000	3000	3000	3000
CILINDRI m	1 inclinato	1 inclinato	1 inclinato	1 inclinato	1 inclinato	1 inclinato
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	Aria	Aria	Aria	Aria	Aria	Aria
SISTEMA DI AVVIAMENTO	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo
<b>CONSUMO</b>						
CONSUMO AL 75% CARICO L/	0,88	1,18	1,67	2,14	1,66	2,15
CAPACITÀ SERBATOIO h L	11	11	11	11	11	11
AUTONOMIA AL 75% CARICO h	12,5	9,32	6,59	5,14	6,63	5,12
<b>RUMORE</b>						
PRESSIONE ACUSTICA A 7 M db(A)	68	67	69	69	69	69
POTENZA ACUSTICA LWA db(A)	96	95	97	97	97	97
<b>DIMENSIONI E PESO</b>						
LUNGHEZZA mm	623	623	729	729	729	729
LARGHEZZA mm	409	409	500	500	500	500
ALTEZZA mm	500	500	536	536	536	536
PESO (A SECCO) kg	41	43	61	73	75	81
<b>EQUIPAGGIAMENTO STANDARD**</b>						
MATERIALE SERBATOIO	Plastica Plastica		Plastica Plastica		Plastica Plastica	
PRESE	2 x 230V Schuko 16A IP54		1 x 230V Schuko 16A IP54		1 x 230V Schuko 16A IP54	
			1 x 230V CEE 16A IP441 x 230V CEE 32A IP44		1 x 230V CEE 16A IP44	
					1 x 400V CEE 16A IP44	
<b>PROTEZIONI**</b>						
LIVELLO OLIO	√	√	√	√	√	√
PROTEZIONE TERMICA	√	√	√	√	√	√
PROTEZIONE ALTERNATORE IP	23	23	23	23	23	23
<b>OPTIONAL</b>						
PROTEZIONE DIFFERENZIALE + CONTAORE (ASCOFDIFF)s					-	-
AVR - REGOLATORE AUTOMATICO TENSIONES					s	s
MTS-QUADRO COMMUTAZIONE MANUALEo					-	-
KIT TRASPORTO CON MANIGLIE FISSEo					o	o
KIT TRASPORTO CON MANIGLIE RIPIEGABILIO					o	o

- = Non disponibile- o = Accessorio disponibile - s =Supplemento (disponibile in fase di ordine) - √ = standard - \*\* = Altre configurazioni e specifiche visionabili su www.pramac.com



GENERAC®



Laudi Riccardo S.a.s.  
di Laudiriccardo & C.

Laudi Riccardo S.a.s.  
di Laudiriccardo & C.  
Via Mazzini 13 - 21024  
Biandronno (VA)  
Tel 0332 766110 -  
Fax 0332 768717  
www.laudiriccardo.it  
C.F. e P.IVA 02068050125

## Serie WX: 3200



**295,00 €**  
241,80 + IVA

PERFORMANCE		
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230
Fasi		1
Potenza Massima	Watt	2850
Potenza Nominale	Watt	2450

Dimensioni e peso		
Lunghezza	(L) mm	680
Larghezza	(W) mm	602
Altezza	(H) mm	523
Peso (a secco)	Kg	49
Dimensioni scatola LxWxH	mm	685x505x520

Autonomia		
Capacità del serbatoio		17
Consumo carburante 50%	l/h	1.04
Autonomia al 50% del carico	h	16.3

Prese		
SCHUKO 230V 16A IP44		2

## Serie WX: 6200



**295,00 €**  
241,80 + IVA

PERFORMANCE		
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230
Fasi		1
Potenza Massima	Watt	5800
Potenza Nominale	Watt	5300

Dimensioni e peso		
Lunghezza	(L) mm	800
Larghezza	(W) mm	698
Altezza	(H) mm	620
Peso (a secco)	Kg	78
Dimensioni scatola LxWxH	mm	810x625x607

Autonomia		
Capacità del serbatoio		26
Consumo carburante 50%	l/h	2.17
Autonomia al 50% del carico	h	12

Prese		
SCHUKO 230V 16A IP44		2
2P+T CEE 230V 32A IP44		1